



KONICA MINOLTA

bizhub C3351

✓ Színes A4-es multifunkciós berendezés

✓ Max. 33 oldal/perc

Funkciók



Nyomatás

- Színes
- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/hálózati
- USB



Szkennelés

- Színes
- Fekete-fehér
- E-mail címre
- "Scan-to-Me"
- SMB-be
- "Scan-to-Home"
- FTP-re
- HDD-re
- USB-re
- WebDAV-re
- URL-re
- Hálózati TWAIN



Másolás

- Színes
- Fekete-fehér



Faxolás


- Super G3
- PC-Fax
- i-Fax



Technológiák

Emperon™ – nyomtatásvezérlő	Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia	✓
Simitri® HD – polimerizált toner	Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett	✓
OpenAPI – fejlesztői platform	Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével	✓
i-Option – speciális funkciók	Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően	✓
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás	A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által	✓
IWS - testreszabható kezelőfelület	Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen	✓

Kiegészítők



Finishelési opciók



Saroktűzés
(külső
egységgel)



Duplex

Jellemzők (alapgép és opcionális kiegészítők)

bizhub C3351	Színes A4-es multifunkciós berendezés 33 oldal/perc sebességgel. Standard Emperon™ nyomtatásvezérlő PCL, PostScript és XPS támogatással. 550 lapos papírkapacitás és 100 lapos kézitálcá. Automatikus duplex lapadagoló. 2 GB memória, 250 GB merevlemez és Gigabites Ethernet.
PF-P13 Papírkazetta	A4, 500 lap, 60 – 90 g/m ²
DK-P03 Gépasztal	Tárhely a papírok és egyéb kellekek számára
FS-P03 Külső tűző egység	20 lapos saroktűzés
KP-101 Num. billentyűzet	Érintőképernyő használata helyett
WT-P02 Munkaasztal	Külső tűző vagy egyéb tárgyak elhelyezésére
FK-517 Fax kártya	Super G3 fax, digitális fax funkcionális
EK-P07 Interface kábel CSRC modemhez	GPRS modem csatlakozás CSRC-hez
ID kártyaolvasó	Számos kártyatípus támogatása
LK-102v3 PDF enhancements	PDF/A (1b), PDF titkosítás, digitális aláírás
LK-105v4 OCR karakterfelismerő	Kereshető PDF és PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 Vonalkód betűkészlet	Natív vonalkód betűkészletek nyomtatása
LK-107 Unicode betűkészlet	Natív unicode betűkészletek nyomtatása
LK-108 OCR A és B	OCR A és B betűkészlet

LK-110v2 Dokumentum formátum konvertáló csomag	Számos fájl formátum támogatása, pl. DOCX, XLSX és PDF/A
LK-111 ThinPrint® kliens	Adattömörítés a hálózati terheltség csökkentése érdekében
LK-114 szerver nélküli nyomtatás	Biztonságos és Follow Me nyomtatás külön szerver nélkül. Host készüléknél 4GB memória szükséges. (2017 áprilistól elérhető)
LK-115v2 TPM aktiválás	Trusted Platform Modul adattitkosítás védelemhez
MK-P02 Beépítő egység	Telepítőkészlet a kártyaolvasó számára
UK-216 Wireless hálózat	Vezetéknélküli hálózati adapter és Access Point
SX-BR-4600 Wireless hálózat	Vezetéknélküli hálózati adapter
CU-202 Levegőszűrő	Levegőszűrő egység
EK-P05 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatásához
EK-P06 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatásához, Bluetooth
UK-211 Bővítő készlet	2 GB memória bővítés frissítésekhez
KH-P01 billentyűzet tartó	USB billentyűzet elhelyezéséhez
AU-102 Biometrikus azonosítás	Ujj-érhálózat alapú azonosítás

Műszaki tulajdonságok

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszer memória (standard/max)	2 GB/4 GB
Rendszer merevlemez	250 GB (standard)
Interfész	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcionális)
Hálózati protokoll	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Hálózati frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatikus lapadagoló	Max. 50 eredeti; A5–A4; 50 – 128 g/m ² ; visszafordító automatikus lapadagoló (RADF)
Nyomtatható papírméret	A6 – A4, egyedi lapméretek
Nyomtatható papírsúly	60 – 210 g/m ²
Bemeneti papírkapacitás	Standard: 650 lap, Max. 1 650 lap
Tálca 1 (standard)	550 lap; A6 – A4, 60 – 210 g/m ²
Tálca 2-3 (opcionális)	2 x 500 lap; A4, 60 – 90 g/m ²
Kézitálcá	100 lap, A6 – A4, egyedi méretek, 60 – 210 g/m ²
Automatikus duplexelő	A4; 60 – 210 g/m ²
Finishelési módok (opcionális)	Tűzés (külső eszközzel)
Kimeneti kapacitás	Max.: 250 lap
Tűzés (opcionális)	Max.: 20 lap (külső tűző egység)
Másolás/nyomtatás (havi mennyisége)	Ajánlott.: 6,500 oldal Maximum: 96,000 oldal
Toner élettartam	Fekete: 13,000; CMY: 12,000 oldal
Imaging unit élettartam	Fekete: 60,000; CMY: 50,000 oldal
Energiaszükséglet	220 – 240 V/50/60 Hz; kevesebb mint 1.7 kW
Méretek (Szé. x Mé. x Ma.)	555 x 584 x 603 mm
Tömeg	Kb. 49.2 kg (opciók nélkül)

NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

Nyomatási felbontás	600 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi (csökkentett sebesség mellett)
Lapleíró nyelvek	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operációs rendszerek	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux Unix Citrix
Nyomató betűkészlet	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Nyomatási funkciók	TIFF, XPS, PDF és OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) közvetlen nyomtatása, biztonságos nyomtatás, kombinálás, n-up, poszternyomtatás, kiegészítő oldal sorrend meghatározás, vízjel
Mobil nyomtatás	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcionális); WiFi Direct (opcionális); Konica Minolta Print Service (Android); PageCope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile)

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkenelési sebesség (fekete-fehér/színes)	Max. 35 kép/perc
Szkenelési felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Szkenelési célhelyek	Szkenelés e-mail címre Szkenelés SMB-re (Scan-to-Home) Szkenelés FTP-re Szkenelés HDD-re Szkenelés USB-re Szkenelés WebDAV-re Szkenelés URL-re Hálózati TWAIN szkenelés
Fájl formátumok	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); kompakt PDF; titkosított PDF; XPS
Szkenelési célhelyek	2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás
Szkenelési funkciók	Max. 400 munkaprogram

MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró, tandem technológia
Toner típusa	Simitri® HD polimerizált toner
Másolási/nyomatási sebesség A4 (fekete-fehér/színes)	Max. 33 oldal/perc
Autoduplex sebesség A4 (fekete-fehér/színes)	Max. 33 oldal/perc
Első másolat (fekete-fehér/színes)	8.1/9.1 másodperc
Felfűtési idő	Kb.20 másodperc ¹
Másolási felbontás	600 × 600 dpi
Féltónus	256 árnyalat
Másolatok száma	1–9999
Eredeti mérete	Max. A4
Nagyítás	25–400% akár 0.1%-os lépésekben; automatikus nagyítás
Másolási funkciók	Elektronikus szortírozás, multi-job, képbeállítások (kontraszt,élesség, telítettség), biztonsági másolat, megszakítás mód,színes mód, szeparált szkennelés, szortírozás/csoportosítás,kombinálás, eredeti kiválasztása, kártyamásolat, 2-in-1, 4-in-1

FAX TULAJDONSÁGOK

Fax standard	Super G3 (opcionális)
Fax átvitel	Analóg i-Fax
Fax felbontás	Max. 600 × 600 dpi (ultra finom)
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Max. 33.6 Kbps
Fax célhelyek	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók	Időzítés; PC-Fax; faxtovábbítás; max. 400 munkaprogram

RENDSZER JELLEMZŐK

Biztonság	ISO 15408 EAL3; IP szűrés és port blokkolás; SSL2; SSL3 and TLS1.0 hálózati kommunikáció; IPsec támogatás; IEEE 802.1x támogatás; felh. azonosítás; biztonságos nyomtatás; merevlemez felülírás (8 standard típus); merevlemez titkosítás, másolásvédelem (nyomtatás)
Költségfelügyelet	Max. 1000 felhasználói költséghely; Active Directory támogatás, kártyás azonosítás (opcionális)
Szoftverek	Pagecope Net Care Device Manager Pagecope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility

¹ A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használattól

- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m² papírsúlyra vonatkoznak
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellekeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A kellekek várható élettartama, meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal fedettség egy meghatározott oldal méret esetében (5% fedettség A4-es oldal méret).
- A kellekanyagok tényleges élettartama a használat függvényében változhat, beleértve az oldal fedettséget, a papírméretet, a média típusát, valamint a környezeti hőmérsékletet és páratartalmat.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkezeti vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP® Printer Vendor Solution



Nézzé meg a terméket online